



03/11/13 15:34:55 3FGEL600_001





Honda CRF50F



OMISTAJAN KÄSIKIRJA



© Honda Motor Co., Ltd. 2003





03/11/13 15:35:01 3FGEL600_002



TÄRKEÄÄ TIETOA

- **VAIN AJAJALLE. EI MATKUSTAJIA**

Tämä moottoripyörä on suunniteltu ja rakennettu kuljettamaan vain yhtä henkilöä. Satulan mootoilu ei salli turvallista matkustajan kyyditsemistä. Älä ylitä kuorman maksimikantavuutta.

- **VAIN MAASTOAJOON**


Tämä moottoripyörä on suunniteltu ja valmistettu vain maastoajoa varten.

- **VANHEMMAT : LUKEKAA TARKEÄ VIESTI SIVULTA 1 .**

- **LUE TÄMÄ OMISTAJAN KÄSIKIRJA HUOLELLISESTI**

Kiinnitä erityistä huomiota turvaohjeisiin joita esiintyy kirjan eri osissa. Nämä viestit ovat kokonaan selitetty ”muutama sana turvallisuudesta” osassa, joka esiintyy ennen sisällysluetteloa.

Tämä kirja on osa moottoripyörää ja sen tulisi seurata sen mukana jälleenmyynnin yhteydessä.








03/11/13 15:35:05 3FGEL600_003



Honda CRF50F OMISTAJAN KÄSIKIRJA



**Tämän julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin painohetkellä.
Honda Motor Co.,Ltd. pidättää kaikki oikeudet muutoksiin niistä erikseen ilmoittamatta.
Osittainenkin julkaiseminen ja jäljentäminen kielletty ilman kirjallista lupaa.**





03/11/13 15:35:10 3FGEL600_004



TERVETULOA



Uusi moottoripyöräsi antaa sinulle mahdollisuuden seikkailuun ja haasteen hallita konetta. Sinun turvallisuutesi riippuu, ei ainoastaan omasta ja läheisesi varovaisuudesta, vaan myös moottoripyöräsi mekaanisesta kunnosta. Ennen ajoa tarkistukset ennen jokaista ajokertaa ja määräaikaishuollot ovat tärkeitä.

Kohdataksesi haasteet turvallisesti ja nauttiaksesi seikkailusta täysin, käy läpi huolellisesti läheisesi kanssa tämä omistajan käsikirja ENNEN KUIN LÄHDET AJAMAAN MOOTTORIPYÖRÄLLÄ.

Kun luet tätä kirjaa, löydät **HUOMAA** symbolin. Tämä sisältää tietoa jolla voit välttää moottoripyöräsi vaurion.

Huoltotoimenpiteet vaativat useimmiten erikoistyökaluja ja riittävää ammattitaitoa, jotta niistä suoriudutaan Hondan asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Suosittelemme huoltojen suorittamista valtuutetulla Honda huoltokorjaamolla. Näin varmistat asianmukaisen huollon ja korjauksen.

Miellyttävää moottoripyöräilyä ja kiitos Honda valinnastasi !







03/11/13 15:35:15 3FGEL600_005



- Seuraavat koodit näyttävät kunkin maan mallin.

ED	(Eurooppa)
----	------------

- Ohjeet saattavat poiketa alueittain.






MUUTAMA SANA TURVALLISUUDESTA

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää. Tunne vastuusi, moottoripyörän käyttö on erittäin vastuullista.



Tämä kirja sisältää paljon turvallisuuteen vaikuttavia vihjeitä ja merkkejä jotka auttavat sinua välttämään mahdollisen haaverin tai vaaratilanteen.

Nämä ohjeet eivät voi kuitenkaan varoittaa kaikista mahdollisista vaaroista moottoripyörän käytössä. Käytä omaa arviointikykyäsi.

Turvainformatiot ovat lajiteltu lokeroihin sisältäen:

- **Turvamerkit** — moottoripyörässä.
- **Turvaviestit** — edeltää turvavaroitus symbolin  ja yhden kolmesta viestisanoista: **VAARA, VAROITUS, tai HUOMIO.**

Nämä viestit tarkoittavat:





VAARA

Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena on **VAKAVA LOUKKAANTUMINEN** tai **KUOLEMA**.

VAROITUS


Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena **VOI** olla **VAKAVA LOUKKAANTUMINEN** tai **KUOLEMA**.

HUOMIO

Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena voi olla **LOUKKAANTUMINEN**.

- **Turvamerkinnot** — sisältää tärkeitä turvamuistutuksia tai varotoimenpiteitä.
- **Turvaotsikointi** — liittyy moottoripyörän turvallisuuteen.
- **Toimintaohjeet** — kuinka käytät moottoripyörää oikein ja turvallisesti.

Tämä kirja sisältää paljon turvallisuuteen liittyvää tietoa — lue se huolellisesti.





KÄYTTÖ

sivu

1 MOOTTORIPYÖRÄN TURVALLISUUS

1 Tärkeä viesti vanhemmille

3 Tärkeää turvallisuusasiaa

5 Ajovarusteet

7 Kuormauksen rajat ja ohjeet

11 HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI

14 PÄÄTOIMINNOT

(Tietoa jota tarvitset käyttääksesi tätä moottoripyörää)

14 Etujarru

15 Takajarru

17 Kytkin

18 Polttoaine

22 Moottoriöljy

23 Renkaat

sivu

28 HALLINTALAITTEIDEN TOIMINTA

28 Virtalukko

29 Moottorin sammutuskatkaisin

30 KÄYTTÖ

30 Tarkistukset ennen ajoa

32 Moottorin käynnistys


35 Sisäänajo

36 Ajaminen

38 Jarruttaminen

39 Pysäköinti

39 Varastamisen ehkäisy






HUOLTO

sivu

40	HUOLTO
40	Huollon merkitys
41	Huollon turvallisuus
42	Varotoimenpiteet
43	Huoltotaulukko
46	Työkalusarja
47	Sarjanumerot
48	Väritarra
49	Ilmansuodatin
51	Moottoriöljy
54	Sytytystulppa
56	Tyhjäkäynti
57	Kaasukahvan toiminta
60	Kaasukahvan toiminta
63	Kipinän sammutin
64	Toisioketju
69	Vanteet ja pinnat
70	Renkaan irrotus
74	Jarrukenkien kuluminen
75	Etujousitus
76	Takajousitus
77	Sivuseisontatuki




sivu

78	PUHDISTUS
81	SÄILYTYS NEUVOJA
81	Varastointi
83	Varastoinnin poisto
84	TEKNISET TIEDOT





03/11/13 15:35:35 3FGEL600_010





MOOTTORIPYÖRÄN TURVALLISUUS

TÄRKEÄ VIESTI VANHEMMILLE

Lapsesi turvallisuus on meille tärkeä. Siksi kehotamme lukemaan tämän viestin ennen kuin annatte nuoren ajaa tätä moottoripyörää. Maastoajo voi olla hauskaa. Mutta, kuten polkupyöräilyssä, väärän arvioinnin seurauksena voi olla paha vamma, ja sitä meistä kukaan ei halua tapahtuvan! Vanhemmat, te voitte auttaa ehkäisemään onnettomuuden syntymistä, tekemällä oikean päätöksen kuka, koska ja missä voi ajaa tätä moottoripyörää.


Ajovalmius

Ensimmäinen päätös joka sinun pitää tehdä, onko nuori valmis ajamaan. Ajovalmius vaihtelee suuresti henkilöiden välillä, ja ikä ja koko eivät ole ainoita asioita.

FYYSINEN VALMIUS on tärkeä seikka. Esimerkiksi, ajajan pitää olla riittävän iso pitämään moottoripyörää pystyssä, pystyä ajamaan ja helposti istua satulassa molemmat jalat maassa. Hänen pitää myös kyetä helposti ylettää käyttää jarruja, kaasua ja muita hallintalaitteita.

VOIMALLINEN VALMIUS on välttämätön moottoripyörän ajossa. Yleisesti sanottuna, nuoren pitää olla hyvä ajamaan polkupyörää, ennen kuin hän ryhtyy ajamaan moottoripyörää. Pystyykö nuori arvioimaan nopeutta ja etäisyyttä ajaessa polkupyörällä ja toimiiko hän oikein käsien ja jalkojen toiminnoissa? Henkilö jolla ei ole riittävä koordinaatio-, tasapaino- ja ketteryyssykyä ei ole valmis ajamaan moottoripyörää.

HENKINEN JA PSYKKINEN KYPSYYS ovat edellytyksiä turvalliseen ajoon. Tiedostaako nuori mahdollisen ongelman ja ratkaiseeko hän sen loogisesti? Polkupyöräilyssä, ajaako nuori turvallisesti? Ole rehellinen! Nuoret ihmiset jotka ottavat tarpeettomia riskejä, tekevät arviointivirheitä, eivätkä noudata sääntöjä, eivät ole valmiita ajamaan moottoripyörää.





Ohjeet ja Tarkastus


Jos päätätte että nuori on valmis ajamaan tätä moottoripyörää turvallisesti, lukekaa molemmat tämä käsikirja huolellisesti ja ymmärtäkää sen sanomat ennen ajoa. Varmista myös, että nuori käyttää aina kypärää ja muita suojarusteita kun hän istuu pyörän päälle.


HYVÄ OPASTUS on tärkeä osa koulutusta. Opettaja voit olla sinä tai joku toinen vastuullinen aikuinen jolla on kokemusta maastoajosta moottoripyörällä. (Honda kauppiasi voi auttaa sinua löytämään pätevän opettajan). Vaikka et olisikaan ensisijainen opettaja, on nuoren turvallisuus vastuullasi. Muista, opettelu ajamaan moottoripyörällä on hidasta askel-askeleelta etenevä prosessi. Se vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja harjoittelua – monia tunteja, jopa viikkoja tai kuukausia.

VALVONTA on toinen vanhempien merkittävä velvollisuus. Vaikka nuori olisi jo harjaantunut ajamaan maastossa, he tarvitsevat aina aikuisen valvontaa. On helppoa muistuttaa säännöllisesti nuorta kuskea perusturvaohjeista ja vaaroista. Ja muista, on sinun vastuullasi tarkkailla että pyörä on asiallisesti huollettu ja hyvässä kunnossa.

TURVALLINEN JA VASTUULLINEN AJO on myös yhteinen lupaus—sinulta ja nuorelta. Kun te molemmat laitatte turvallisuuden ensisijaiseksi tavoitteeksi, voit nauttia mielenrauhasta ja nuori voi nauttia useammista tunteista maastoajossa.

Käytön helpottaaksesi, tämä CRF50F toimitetaan virtalukolla ja virta-avaimella. Irrota avain kun moottoripyörä on parkissa, estääksesi luvattoman käytön.





TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSASIAA

Moottoripyöräsi palvelee sinua monia vuosia ja antaa ajonautintoja – mikäli tunnet vastuusi omasta turvallisuudestasi ja ymmärrät haasteet joita ajossa kohtaat.

Tämä moottoripyörä on suunniteltu nuorille, pienemmille kuljettajille. Toisaalta, kaikki nuoret eivät ole ruumiillisesti tai henkisesti valmiita ajoon. Siksi, ennen kuin vanhemmat antavat nuorten ajaa tätä moottoripyörää, suosittelemme heitä huolellisesti lukemaan tärkeät viestit vanhemmille sivulta 1.


On monta asiaa joilla voit suojata itseäsi ajossa. Tämä kirja sisältää paljon neuvoja varusteista. Seuraavassa muutama tärkeä asia.

Nopeuden rajoitin uudelle ajajalle

Moottoripyöräsi on varustettu kaasun rajoittimella huippunopeuden alentamiseksi. Kaasun rajoitinruuvi alemmassa kaasurungossa on säädettävissä rajoittamaan kaasunkahvan liikettä (sivu 59).

Käytä kaasunrajoitinta vaihteen ollessa pienimmällä kunnes nuori saa asiallista opetusta moottoripyörän käytöstä.

Ennen jokaista ajoa, tarkasta kaasurajoittimen ruuvien mitta ja rajoitin kaasukahvan liike.





Käytä aina kypärää

Todistettu fakta on: kypärä merkittävästi alentaa päähän kohdistuvia vammoja. Siksi käytä aina hyväksyttyä moottoripyöräkypärää. Suosittelemme myös käytettävän ajolaseja, saappaita, käsineitä ja suojaavaa ajopukua (sivu 6).

Älä ikinä kuljeta matkustajaa

Moottoripyöräsi on suunniteltu vain yhdelle henkilölle. Siinä ei ole kädensijoja, jalkatappeja tai kahden istuttavaa satulaa – siksi älä koskaan kyyditse matkustajaa. Matkustaja voi häiritä kääntämistä, tasapainoa ja pyöräsi hallittavuutta.



Vain maastoajoon

Moottoripyöräsi on suunniteltu ja valmistettu vain maastoajoa varten. Renkaat eivät ole katukäyttöön, eikä moottoripyörässä ole vilkkuja ja muita tarvittavia varusteita yleisillä teillä ajoon. Tarvittaessa, kadun tai tien ylityksessä, nouse pois pyörän päältä ja taluta pyörä tien tai kadun yli.

Käytä aikaa opetteluun ja harjoitteluun

Kehitä maastoajotaitoa vaiheittain, askel kerrallaan. Aloita harjoittelu pienellä nopeudella, turvallisella alueella ja hitaasti rakentaen taitojasi. Henkilökohtainen opastus kokeneelta ajajalta on arvokas apu.

Jos tarvitset opastusta, kysy kauppiaalta paikallisista ajokerhoista.





Vältä maastoajon haaveri

Maastoajo voi tarjota sinulle vaihtelua ja haasteita kun ajat maastossa. Tarkkaile maastoa jatkuvasti havaitaksesi yllätykselliset asiat kuten; käännökset, pudotukset, kivet, urat ja muut vaaratekijät. Pidä nopeutesi aina riittävän alhaisena, jotta ehdit reagoida muuttuviin tekijöihin jotka voivat johtaa onnettomuuteen.

Aja kykyjesi mukaan

Monet onnettomuudet johtuvat puutteellisesta ajotaidosta. Älä koskaan aja yli ajotaitojesi tai kovempaa mitä olosuhteet sallivat. Muista että alkoholi, huumeet, väsymys ja välinpitämättömyys alentavat arviointikykyä ja siten turvallista ajoa.

Älä aja humalassa


Alkoholi ja ajaminen eivät kuulu yhteen. Jo yksi annos alkoholia vaikuttaa alentamalla kykyä reagoida muuttuviin olosuhteisiin ja reaktioaikasi heikentymiseen. Joten älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena, äläkä myöskään anna ystäväsi tehdä niin.

Pidä pyöräsi hyvässä kunnossa

Turvallisen ajon kannalta on tärkeää tarkistaa moottoripyörän kunto ja tarkistukset ennen ajoa listalta ennen kuin lähdet ajamaan. Älä koskaan ylitä moottoripyöräsi maksimikantavuutta, ja käytä ainoastaan lisävarusteita jotka ovat suunniteltu tähän moottoripyörään. Katso sivulta 7 lisäohjeet.

Muut

- Tämä moottoripyörä ei ole varustettu valoilla. Älä aja pimeässä.





AJOVARUSTEET

Turvallisuutesi kannalta, suosittelemme että käytät aina kunnollista moottoripyöräilyyn tarkoitettua kypärää, ajolaseja, ajosaappaita, käsineitä, pitkiä ajohousuja ja pitkähihaista ajopaitaa tai takkia aina kun ajat. Vaikka täydellinen suojaus ei ole mahdollista, asiallinen ajovarustus alentaa tuntuvasti riskiä loukkaantua ajossa.

Seuraavat ohjeet auttavat ajovarusteiden valinnassa.

VAROITUS

Kolarissa, kypärän käyttämättä jättäminen lisää mahdollisuutta vakavaan henkilövahinkoon tai kuolematapaukseen.

Käytä aina kypärää, suojalaseja ja muita suojavarusteita kun ajat.

Kypärä ja suojalasit



Kypärä on yksittäisistä suojavarusteista tärkein, koska useimmiten vakavimmat vammat johtuvat päähän kohdistuvasta iskusta. Kypärän tulisi olla helposti puettavissa ja varustettu leukahihnalla joka voidaan kiristää turvallisesti.

Avokypärä antaa hyvän suojan, mutta parhaan suojan saat käyttämällä umpikypärää. Suojataksesi silmäsi, käytä aina suojavisiiriä tai ajolaseja.

Suojavaatetus

Kypärän ja suojalasiensa käytön lisäksi suosittelemme käytettäväksi:

- Tukevat maastoajoon tarkoitetut suojasaappaat jalkojen ja nilkkojen suojaksi.
- Maastoajoon tarkoitetut suojakäsineet käsien suojaksi.
- Ajohousut varustettuna polvi ja lantiosuojilla, ajopaita kyynärpöppäyksillä ja rinta/hartia suojaus.





KUORMAUKSEN RAJAT JA OHJEET

Hondasi on suunniteltu vain ajajalle. Sitä ei ole suunniteltu kuljettamaan matkustajaa tai kuormaa. Matkustaja tai kuorma voi häiritä kykyäsi kääntää tai haitata moottoripyörän tasapainoa tai hallittavuutta.

Lisäksi, ylitettäessä kuormausrajan tai kantavuuden tasapainoton kuorma voi pahoin vaikuttaa moottoripyörän käsiteltävyyteen, jarrutehoon ja tasapainoon. Asennettaessa lisälaitteita tai tehtäessä muutoksia, ne muuttavat moottoripyörän rakennetta ja suorituskyky voi myös muuttua vaaralliseksi. Lisäksi kuorma ja lisälaitteet alentavat pyörän maksimikantavuutta.

Tulevat sivut antavat lisätietoa kuormauksesta, lisävarusteista ja muutostöistä.


Kuormaus

Kuinka paljon taakkaa laitat moottoripyörällesi, ja kuinka kuormaat sen, ovat tärkeitä turvallisuutesi kannalta. Mikäli päätät kuljettaa kuormaa, pitää sinun olla selvillä seuraavista asioista.

VAROITUS

Ylikuormitus tai matkustajan kyyditys voi aiheuttaa onnettomuuden jonka seurauksena voi olla henkilövahinko tai kuolema.

Noudata kaikkia kuormausrajoja ja muita kuormausohjeita jotka on tässä kirjassa esitetty.





Kuormausrajat

Moottoripyöräsi kuormausrajat ovat:

Maksimi kuormausraja:

40 kg



Sisältäen ajajan ja lisälaitteiden painon

Kuormausohjeet

Kuten sivulla 7, suosittelemme ettet aseta kuormaa tähän moottoripyörään. Kuitenkin, mikäli päätät kuljettaa kuormaa, aja alhaisella nopeudella ja seuraa näitä yleisohjeita:

- Pidä kuorma pienenä ja kevyenä. Varmista ettei se voi tarttua esim, pensaikkoon ja ettei se pääse sotkeutumaan mihinkään vaikeuttaen tasapainoa ja käsiteltävyyttä.

- Aseta paino mahdollisimman keskelle moottoripyörää.
- Älä kiinnitä suurta tai raskasta tavaraa (telttä, makuupussi tms.) ohjaustankoon, etuhaarukkaan tai etulokasuojaan.
- Varmista että kuorma on kiinnitetty kunnolla.
- Älä koskaan ylitä painon maksimirajoja.
- Tarkasta molempien renkaiden ilmanpaine.





Lisävarusteet ja Muutostyöt

Muutostyöt ja EI alkuperäisten lisälaitteiden käyttö saattavat vaikuttaa moottoripyörän toimivuuteen. Ennen kuin harkitset muutostöiden suorittamista tai lisälaitteiden asentamista, huomioi seuraavat ohjeet.

VAROITUS



Vääränlaiset lisävarusteet tai muutostyöt voi johtaa onnettomuuteen ja henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Noudata tässä kirjassa annettuja ohjeita lisävarusteista ja muutostöistä.

Lisävarusteet

Suosittelemme ainoastaan Hondan alkuperäisiä lisävarusteita jotka on suunniteltu tätä moottoripyörää varten ja testattu sillä. Koska tehdas ei voi testata EI alkuperäisiä lisävarusteita, olet henkilökohtaisesti vastuussa niiden valinnasta, asentamisesta ja käyttämisestä. Pyydä kauppialtasi apua valinnoissa ja seuraa seuraavia ohjeita:

- Varmista ettei lisälaitteet pienennä maavaraa eikä vähennä kallistuskulmaa, rajoita jousitusmatkaa tai ohjausta, muuta ajoasentoa tai häiritse hallintalaitteiden käyttöä.







Muutostyöt




Suosittellemme ettet poista mitään alkuperäistä varustusta tai muuta mitenkään mikä vaikuttaisi moottoripyöräsi rakenteeseen tai toimintaan. Muutokset saattavat ratkaisevasti vaikuttaa pyörän käsiteltävyyteen, tasapainoon ja jarruihin ja siten vaikuttaa ajoturvallisuuteen.




Pakoputkiston muuttaminen (kuten kipinän sammutin tai vaimentaja) tai muiden tarvikkeiden käyttö voi tehdä moottoripyörästäsi laittoman.







HALLINTALAITTEIDEN SIJAINTI









PÄÄTOIMINNOT (Tietoa jota tarvitset käyttääksesi tätä moottoripyörää)


ETUJARRU

Jarrut ovat osa henkilön turvallisuutta ja ne pitäisi olla aina oikein huollettu ja säädetty.

Matka jonka etujarruvipu tai takajarrupoljin liikkuvat ennen kuin jarrut alkavat ottaa, kutsutaan vapaaliikkeeksi.

Mittaa etujarruvivun päästä (1), vapaaliike pitää olla:

10–20 mm




Säätö:


1. Käännä etujarrun säätömutteria (2). Varmista että leikkaus säätömutterissa asetuu jarruvivun tappiin (3). Tarkasta säätö.
2. Käytä jarrua muutama kerta ja tarkista että pyörä pyörii vapaasti kun vapautat jarrun.

Mikäli oikeaa säätöä ei saavuteta, ota yhteys Honda huoltokorjaamoon.

(1) Etujarruvipu



- (2) Etujarrun säätömutteri
(3) Jarruvivun tappi
(A) Vähentää vapaaliikettä
(B) Lisää vapaaliikettä





Muita tarkistuksia:

Tarkasta ettei jarrukaapeli ole mutkalla tai ettei siinä ole kulumia jotka voivat johtaa jumiutumiseen tai vaurioon.

Voitele jarrukaapeli vaijerivoiteluaineella estääksesi ennenaikaisen kulumisen ja korroosion.


Varmista, että jarruvipu, jousi ja kiinnikkeet ovat hyvässä kunnossa.

TAKAJARRU



Säätö:

1. Aseta moottoripyörä sivuseisontatuelle.
2. Mittaa jarrupolkimen (1) vapaaliike ennen kuin jarru alkaa ottaa kiinni.

Vapaaliike tulee olla:
10–20 mm



(1) Takajarrupoljin





3. Mikäli säätö on tarpeen, käännä takajarrun säätömutteri (2).


Varmista että säätömutterin leikkaus on oikein jarruvivun tappiin (3) nähden vapaaliikkeen säädön jälkeen.

4. Käytä jarrua muutama kerta ja tarkista että pyörä pyörii vapaasti kun vapautat jarrun.



Mikäli oikeaa säätöä ei saavuteta, ota yhteys Honda huoltokorjaamoon.

Muita tarkistuksia:

Varmista että jarrutanko, jarruvipu, jousi ja n kiinnikkeet ovat kunnossa.



- (2) Takajarrun säätömutteri
- (3) Jarruvivun tappi
- (A) Vähentää vapaaliikettä
- (B) Lisää vapaaliikettä






KYTKIN

Säätö:

1. Löysää säätimen lukitusmutteri (1).
2. Käännä kytkimen säädintä (2) myötäpäivään yksi kierros; älä käännä liikaa.
3. Hitaasti käännä säädintä vastapäivään kunnes tunnet kevyttä vastusta.
4. Tästä kohdasta, käännä säädintä myötäpäivään 1/8 - 1/4 kierrosta, ja kiristä lukitusmutteri.
5. Säädön jälkeen, suorita koeajo ja varmista että kytkin toimii oikein.


Moottori tulisi käynnistyä helposti käynnistinpolkimella ilman kytkimen käyttöä. Vaihdetta kytkettäessä, kytkimen käyttö pitäisi olla pehmeää ja kevyttä, erityisesti kytkettäessä vapaalle.

Jos oikeaa säätöä ei saavuteta tai jos kytkin ei toimi oikein, ota yhteys Honda huoltokorjaamoon.



(1) Lukkomutteri

(2) Kytkimen säätö





POLTTOAINE

Polttoainehana

Kolmetoiminen polttoainehana (1) sijaitsee vasemmalla puolella lähellä kaasutinta.

OFF

Polttoainehanan ollessa OFF asennossa, polttoaine ei pääse virtaamaan säiliöstä kaasuttimeen. Käännä hana aina OFF asentoon kun moottoripyörä ei ole käytössä.

ON

Polttoainehanan ollessa ON asennossa, polttoaine pääsee virtaamaan säiliöstä kaasuttimeen.

RES

Polttoainehanan ollessa RES asennossa, polttoaine pääsee virtaamaan varasäiliöstä kaasuttimeen. Käytä varasäiliötä ainoastaan silloin kun polttoaine on loppunut pääsäiliöstä. Täytä säiliö mahdollisimman pian.

Varasäiliön tilavuus on:


0,9 l

Muista tarkistaa että hana tulee ON asentoon tankkauksen jälkeen. Ajaminen hanan ollessa RES asennossa, voi polttoaine loppua yllättäen.

OFF


ON

RES



(1)

(1) Polttoainehana





Polttoainetankki

Polttoainetankin tilavuus, sisältäen varatankin on:
3,0 l

Avataksesi tankin korkin (1), vedä huohotinletku (2) pois etunumerolevystä (3). Käännä korkkia vastapäivään.


Älä ylitäytä säiliötä. Polttoainetta ei saa olla täyttöaukon "kaulassa" (4).

Tankkauksen jälkeen, varmista korkin kunnollinen kiinnitys kääntämällä korkkia myötäpäivään. Kiinnitä huohotinletku etunumerolevyyn.


VAROITUS

Polttoaine on erityisen herkästi syttyvää. Palovamma tai henkilövahinko voi olla seurauksena polttoainetta käsiteltäessä.

- Sammuta moottori ja pidä kuumat, kipinät ja tuli etäällä.
- Tankkaa vain ulkotiloissa.
- Pyyhi roiskeet välittömästi.



(1) Polttoainetankin korkki (3) Etunumerolevy
(2) Huohotusletku (4) Kaula







Käytä lyijytöntä tai vähälyijyistä polttoainetta jonka oktaaniluku on vähintään 91. Suosittelemme lyijyttömän polttoaineen käyttöä, koska se muodostaa vähemmän karstaa ja sen käyttö parantaa pakoputkiston käyttöikä.

HUOMAA

Jos tasaisella nopeudella ajettaessa moottorista kuuluu "nakutusta", vaihda polttoaineen laatua. Jos "nakutus" edelleen jatkuu, ota yhteys valtuutettuun Honda huoltokorjaamoon. Käyntihäiriöt ja vauriot eivät kuulu Honda takuun piiriin mikäli vääränlaista polttoainetta on käytetty.

Joskus saatat havaita moottorissa kevyttä nakutusta ajettaessa pienillä kierroksilla ja suurella kuormalla. Tästä ei tarvitse huolestua, se tarkoittaa että moottori toimii tehokkaasti.







Alkoholisekoitteiset polttoaineet

Mikäli joskus joudut käyttämään alkoholisekoitteista polttoainetta, varmista että oktaaniarvo on vähintään yhtä korkea tai korkeampi kuin Hondan suositus. Tyyppejä on kaksi; etanolipitoinen ja metanolipitoinen. Älä käytä polttoainetta jos etanolipitoisuus on yli 10 %. Metanolipitoista polttoainetta emme suosittele käytettäväksi ollenkaan. Älä koskaan käytä yli 5 % metanolipitoista polttoainetta, vaikka se olisi lisäaineistettua.

Polttoainejärjestelmän ja moottorin käyntiin ja tehoon liittyvät viat ja vauriot eivät kuulu Honda takuun piiriin mikäli alkoholipitoista polttoainetta on käytetty. Honda ei voi varmistua alkoholipitoisten polttoaineiden käytöstä ennen kuin näytteet sopivuudesta on todistettu.

Ennen kuin hankit polttoainetta tuntemattomalta asemalta, selvitä sisältääkö aine alkoholia. Mikäli sisältää, varmistu prosenttiluvusta. Mikäli polttoaine ei ole suositeltua, vaihda laatuun joka ei sisällä alkoholia.





MOOTTORIÖLJY

Moottoriöljyn tason tarkastus

Tarkasta moottoriöljyn määrä päivittäin ennen pyörällä ajoa.

Öljyn täyttökorkki/mittatikku (1) sijaitsee takana oikealla puolella moottorilohkossa sisältäen mitta-asteikon öljyn mittaukseen. Öljyn taso pitää olla välillä ylä- (2) ja alarajan (3) mitattuna korkista/mittatikusta (1).


1. Pidä moottoripyörä pystyasennossa tasaisella lujalla alustalla.
2. Käynnistä moottori ja anna käydä tyhjäkäyntiä n. 3–5 minuuttia.
3. Sammuta moottori. 2–3 minuutin kuluttua, irrota mittatikku (1), pyyhi se puhtaaksi, ja aseta se reikään kiertämättä sitä kuitenkaan kierteille. Irrota mittatikku. Öljyn taso pitää olla välillä ylä- (2) ja alarajan (3) mitattuna mittatikusta.
4. Tarvittaessa, lisää suositeltua öljyä (katso sivu 51) ylärajamerkkiin asti. Älä täytä liikaa.

5. Kiinnitä öljyn täyttötulppa/mittatikku.


Tarkasta ettei ole öljyvuotoja.

HUOMAA

Moottorin käyttäminen vajaalla öljymäärällä aiheuttaa vakavan moottorivaurion.



- (1) Täyttötulppa/mittatikku
(2) Yläraja
(3) Alaraja





RENKAAT

Turvallisen moottoripyöräilyn kannalta, on tärkeää että renkaat ovat asianmukaiset (maastoajo), kokoiset, hyväkuntoiset ja oikein paineistetut.

VAROITUS

Huonokuntoisten renkaiden käyttö tai väärä ilmanpaine voi johtaa onnettomuuteen ja henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan.


Noudata tässä kirjassa annettuja renkaita koskevia ohjeita.

Ilmanpaine

Oikea renkaiden ilmanpaine antaa parhaan käsiteltävyyden, renkaiden käyttöiän ja ajomukavuuden. Vähäinen ilmanpaine renkaissa aiheuttaa epätasaista kulumista, heikentää käsiteltävyyttä ja johtaa renkaiden ylikuumentumiseen. Myös vanteet voivat vaurioitua herkemmin vähäisen ilmanpaineen johdosta.

Liiallinen ilmanpaine tekee moottoripyörästäsi kovemman ja herkemmän alustan epätasaisuuksille, rengas on helpommin taipuvainen vaurioitumaan ja aiheuttaa epätasaista kulumista.

Varmista että venttiilihattu on kunnossa. Tarvittaessa vaihda uusi.





Ilmanpaine renkaissa mitataan renkaiden ollessa "kylmät". Jos mittaat rengaspaineet renkaiden ollessa "kuumat" (muutaman kilometrin ajo riittää), on lukema korkeampi kuin mitatessa "kylmiä" renkaita. Tämä on normaalia, joten älä laske ilmaa renkaista pois saadaksesi "kylmien" renkaiden lukemia. Mikäli teet näin, on renkaiden ilmanpaine liian alhainen.

Oikea "kylmien" renkaiden ilmanpaine on:

Etä	100 kPa (1,00 kgf/cm ²)
Taka	125 kPa (1,25 kgf/cm ²)


Tarkastus

Aina kun tarkastat renkaiden ilmanpaineita, tarkasta myös renkaiden kulutuspinna ja kunto ja ettei renkaissa ole vieraita esineitä:

Tarkasta:

- Patti tai pullistuma renkaassa. Vaihda rengas mikäli renkaasta löytyy patti tai pullistuma.
- Naarmuja tai halkeamia. Vaihda rengas mikäli kudos tai jänne on renkaasta näkyvissä.
- Loppuun kuluneisuus.

Myös, mikäli ajat terävän kuopan ylitse, aja tien sivuun ja tarkasta ettei rengas vaurioitunut.








Kulutuspinta

Vaihdata rengas ennen kuin kulutus pinta saavuttaa alarajan, jotka ovat:

	Minimi urasyvyys
Etu:	3,0 mm
Taka:	3,0 mm



(1) Renkaan kulutusura






Renkaan korjaus ja vaihto

Jos sisärenkas on puhki tai vioittunut, vaihda se mahdollisimman pian. Korjattu rengas ei ole yhtä luotettava kuin uusi, ja korjaus saattaa pettää ajossa.

Jos joudut käyttämään väliaikaista sisärenkaan korjausta, käyttäen renkaan sisäistä paikkausainetta, aja varovasti pienellä nopeudella ja vaihda sisärenkas ennen seuraavaa ajoa. Aina kun sisärenkas vaihdetaan, tulee ulkorengas tarkastaa huolellisesti, katso sivu 24.





Renkaan vaihto

Oikeat renkaat moottoripyörässäsi antavat parhaan suorituskyvyn, ajomukavuuden, käsiteltävyyden, kestoiän ja jarrujen toiminnan.

VAROITUS

Sopimattoman renkaan asentaminen voi vaikeuttaa pyörän käsiteltävyyttä ja tasapainosuutta. Nämä voi johtaa onnettomuuteen ja henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Käytä aina kirjassa mainittuja oikean kokoisia ja tyyppisiä renkaita.



Suosittelut renkaat moottoripyörääsi ovat:

Etu: 2,50-10 33J

Taka: 2,50-10 33J

Käytä ainoastaan alkuperäisiä vastaavia renkaita ja varmista että pyörät ovat tasapainossa renkaan vaihdon jälkeen.

Muista myös vaihtaa sisäkumi aina kun vaihdat ulkorenkkaan. Vanha sisäkumi voi mahdollisesti olla viallinen, ja uusi kumi on aina varmempi.





HALLINTALAITTEIDEN TOIMINTA


VIRTUALUKKO

Virtalukko (1) sijaitsee polttoainetankin alla.

Virtalukko ehkäisee moottoripyörän luvattoman käytön.

Ennen ajoa, aseta avain lukkoon ja käännä se ON asentoon.

Pysäköityäsi moottoripyöräsi, irrota avain.




OFF

ON



(1) Virtalukko


Avaimen asento	Toiminto	Avaimen irrotus
OFF	Moottoria ei voi käynnistää.	Avaimen voi irrottaa
ON	Kun moottorin sammutuskatkaisin on asennossa RUN ja vaihde on vapaalla, moottorin voi käynnistää.	Avainta ei voi irrottaa







MOOTTORIN SAMMUTUSKYTKIN

Moottorin sammutuskytkin (1) sijaitsee kaasukahvan vieressä. Kun kytkin on asennossa RUN, moottoria voi käyttää. Kun kytkin on asennossa OFF, moottoria ei voi käyttää. Kytkin on tarkoitettu lähinnä hätätapauksia varten ja sen tulisi normaalisti olla RUN asennossa.



(1) Moottorin hätäkytkin





KÄYTTÖ

TARKISTUKSEN ENNEN AJOA


Turvallisuutesi kannalta on tärkeää tarkistaa muutama kohta ennen ajoa. Kävele pyöräsi ympäri tarkastaaksesi mahdolliset viat. Mikäli havaitset vikoja, korjaa ne tai ota yhteys Honda huoltoon.

VAROITUS

Jos nämä tarkastukset jätetään tekemättä voi seurauksena olla onnettomuus ja henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan.



Suorita tarkastukset aina ennen ajoa ja korjaa mahdolliset viat.

1. Moottoriöljyn määrä – lisää tarvittaessa (sivu 51). Tarkista vuodot.
2. Polttoaineen määrä – lisää tarvittaessa (sivu 19). Tarkista vuodot.
3. Etu- ja takajarrut – tarkasta toiminta, ja tarvittaessa säädä vapaaliike (sivut 14 – 16).
4. Renkaat – tarkista kunto ja ilmanpaineet (sivut 23 – 27).
5. Pinnat ja vanteen lukot – tarkasta ja kiristä tarvittaessa (sivu 69).
6. Toisioketjut – tarkista kunto ja vapaaliike (sivu 64). Säädä ja voitele tarvittaessa.
7. Ketjun laahain - tarkasta kuluneisuus (sivu 65).
8. Kaasukahva – tarkasta tasainen aukeaminen ja sulkeutuminen ohjaustangon kaikissa asennoissa. Tarvittaessa säädä vapaaliike (sivut 57 – 59).





9. Sytytystulppa ja tulpan johto – tarkasta kiinnitys.
10. Moottorin hätäkatkaisin – tarkasta oikea toiminta (sivu 29).
11. Mutterit, pultit, kireys – tarkasta etupyörän akselin ja akselin muttereiden kireys. Tarkasta kaikkien muttereiden ja pulttien turvallinen kiinnitys.





03/11/13 15:39:22 3FGEL600_042



MOOTTORIN KÄYNNISTYS



Toimi aina seuraavien käynnistysmenetelmien mukaan.

Moottoripyöräsi pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidi kaasua. Hiilimonoksidin määrä voi nousta nopeasti korkeaksi suljetussa tilassa kuten autotallissa. Älä käytä moottoria jos ovi on suljettu. Vaikka ovi olisi auki, älä käytä moottoria enempää mitä ulosajo edellyttää.

Valmistelu

Ennen käynnistystä, aseta avain ja käännä virtalukko asentoon ON.

Varmista että vaihde on vapaalla. Käännä moottorin sammutuskatkaisin asentoon RUN ja polttoainehana asentoon ON.






Käynnistyskäytäntö

Moottorin uudelleenkäynnistyksessä, seuraa kohtia "Korkea ilmanlämpötila".

Normaali ilman lämpötila
10°–35°C

1. Vedä rikastinvipua (1) ylös täysin auki asentoon ON (A).



(1) Rikastinvipu



(A) Täysin ON
(B) Kolon asento
(C) Täysin OFF

2. Avaa kaasua hieman, käytä käynnistinpoljinta. Polkaise ylhäältä alas saakka nopealla, jatkuvalla liikkeellä.

HUOMAA

Älä anna käynnistinpolkimen palata takaisin vapaasti polkimen pysäyttimeen, seurauksena voi olla moottorikopan vaurio.

3. Heti moottorin käynnistyttyä, paina rikastinvipu (1) alas säppiasentoon (B).
4. Noin neljännesminuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä, paina rikastinvipu (1) alas täysin kiinni asentoon OFF (C).
5. Jos käynti on epävakaata, avaa kaasua hieman.





Korkea ilman lämpötila

35°C tai yli

1. Älä käytä rikastinta.
2. Käynnistä moottori seuraten kohdasta 2 "Normaali ilman lämpötila".


Alhainen ilman lämpötila

10°C tai alle

1. Seuraa kohtia 1–2 alle "Normaali ilman lämpötila".
2. Lämmitä moottori avaamalla ja sulkemalla kaasua hieman.
3. Jatka moottorin lämmitystä kunnes tyhjäkäynti on tasaista ja kaasu vastaa toimintaan rikastinvivun (1) ollessa asennossa OFF (C).

HUOMAA

Liiallinen rikastimen käyttö voi heikentää männän ja sylinterin voitelua ja siten vaurioittaa moottoria.







Tulvinut moottori

Jos moottori ei käynnisty usean yrittämisen jälkeen, on se voinut saada liikaa polttoainetta. Tulvineen moottorin puhdistus, käännä moottorin sammutuskatkaisin asentoon OFF ja paina rikastinvipu alas asentoon OFF (C). Avaa kaasua täysin ja pyöritä moottoria käynnistinpolkimella muutama kerta. Käännä moottorin sammutus katkaisin asentoon RUN ja seuraa ohjeita "Korkean lämpötilan käynnistyminen" (sivu 34).

SISÄÄNAJO

Turvataksesi moottoripyöräsi pitkäaikaisen toimintavarmuuden ja suorituskyvyn aja ensimmäiset 25 km erityisen varoen. Vältä tänä aikana täydellä kaasulla ajoa ja nopeita kiihdytyksiä.







AJAMINEN

Tarkasta moottoripyörän turvallisuus (sivut 1 – 10) ennen ajoa.

Varmista että sivuseisontatuki on kokonaan sisällä ennen kuin ajat. Jos tuki on ulkona, voi se haitata kontrollia käännyttäessä vasemmalle.


Varmista että ymmärrät sivuseisontatuen käytön. (Katso HUOLTOTAULUKKO sivu 45 ja selitys SIVUSEISONTATUESTA sivu 77).

1. Kun moottori on lämmitetty, on moottoripyörä valmis ajoon.
2. Sulje kaasua ja nosta vaihdepoljinta 1 vaihteen päälle kytkemiseksi.
3. Nosta moottorin kierroksia avaamalla kaasua tasaisesti.
4. Nopeuden kasvaessa, sulje kaasua ja kytke 2 vaihde päälle nostamalla vaihdepoljinta.
5. Toimi samoin 3 vaihteen kytkemiseksi.





6. Nostamalla vaihdepoljinta kytket isomman vaihteen ja painamalla poljinta pienemmän vaihteen. Jokaisella polkimen liikkeellä kytetään seuraava järjestyksessä oleva vaihde. Poljin palautuu automaattisesti keskiasentoon kun se vapautetaan.



Epävakaava kuvio

- Älä kytke vaihteita pienemmälle nopeudelta, jossa moottorijarru voi aiheuttaa takarenkaan luistamisen; seurauksena voi olla moottoripyörän hallinnan menetys.
- Älä kytke vaihteita sulkematta kaasua. Moottori ja vaihteisto saattavat vaurioitua ylikierroksista ja iskusta.
- Älä hinaa moottoripyörää pitkää matkaa moottorin ollessa sammutettuna. Vaihteisto ei saa riittävää voitelua ja seurauksena voi olla vaurio.
- Älä käytä moottoria korkeilla kierroksilla kun vaihteisto on vapaalla. Seurauksena saattaa olla moottorivaurio.





JARRUTTAMINEN



Normaali jarruttaminen, käytä molempia sekä etu- että takajarrua tasaisesti samalla kun vaihdat vaihteita pienemmälle vauhdin vähentämiseksi.

Maksimijarrutus, sulje kaasu ja käytä molempia sekä etu- että takajarrua voimakkaasti.

Tärkeää turvamuistutusta:

- Ainoastaan jarruvivun tai jarrupolkimen käyttö alentaa jarrujen suorituskykyä.
- Liian voimakas jarrun käyttö voi aiheuttaa renkaan lukkiutumisen, tämä vähentää moottoripyörän hallintaa.
- Jos mahdollista, vähennä nopeutta tai jarruta ennen kaarteeseen ajoa. Jarruttaminen tai kaasun sulkeminen keskellä kaarretta saattaa aiheuttaa pyörän hallinnan menettämisen.

- Jarrutusteho ja pyörän käsiteltävyys heikentyy jonkin verran ajettaessa märällä tiellä tai pehmeillä alustoilla. Kaikki toiminnot mainituilla kelillä pitäisi olla "pehmeitä" ja varovaisia.
- Kun laskeudut pitkää, jyrkkää mäkeä alas, jarruta vuorotellen moottorilla ja jarruilla. Jarrujen yhtämittäinen käyttö saattaa ylikuumentaa jarruja ja siten vähentää niiden tehoa.





PYSÄKÖINTI

1. Pysäytettyäsi moottoripyörän, aseta vaihde vapaalle ja käännä polttoainehana asentoon OFF. Käännä virtalukko asentoon OFF.
2. Käytä sivuseisontatukea pitäessäsi moottoripyörää parkissa.

Pysäköi moottoripyörä kovalle, tasaiselle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan.

Jos sinun pitää pysäköidä kaltevalle alustalle, aseta moottoripyörän etupää ylämäkeen päin, jotta välttäisit sivuseisontatuen kääntymisen pois alta.

3. Käännä virta-avain OFF asentoon ja poista avain.


VARASTAMISEN EHKÄISY

1. Varmista, että moottoripyöräsi asiapaperit ovat kunnossa ja ajan tasalla.
2. Parkkeeraa moottoripyöräsi lukittuun tilaan aina kun mahdollista.
3. Käytä lisäksi kunnollista lukkolaitetta.
4. Laita nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi tähän käsikirjaan ja pidä sitä moottoripyörässäsi aina mukana. Varastetut moottoripyörät voidaan usein tunnistaa ja palauttaa omistajilleen juuri käsikirjan avulla.

NIMI: _____

OSOITE: _____

PUHELIN NO: _____





HUOLTO

HUOLLON MERKITYS

Turvallisen, taloudellisen ja huolettoman ajon kannalta, on tärkeää että moottoripyörä on hyvin huollettu. Se auttaa myös pitämään pakokaasupäästöt alhaisina. Huolellinen koeajo tarkastus ja asiallinen huolto ovat erityisen tärkeitä koska moottoripyöräsi on tarkoitettu maastoajoon.

Moottoripyörän huolettoman toimivuuden kannalta on tärkeää, että seuraavia huolto-ohjeita ja huoltotaulukoita noudatetaan.

Huoltovälit tässä taulukossa ovat pohjana tavanomaisiin ajo-olosuhteisiin.

Huoltoväli tulisi olla tiheämpi jos moottoripyörä on kovassa käytössä (esim. kilpailu) tai ajettaessa usein märissä tai pölyisissä olosuhteissa.


Säännöllinen ilmansuodattimen huolto on esisijaisen tärkeä välttääksesi mahdollisen ennenaikaisen, kalliin moottoriremontin.

Jos moottoripyöräsi on kaatunut tai ollut kolarissa, anna Honda huollon tarkastaa ettei mitkään ajamisen kannalta tärkeät osat ole vaurioituneet.

VAROITUS

Moottoripyörän heikko ylläpito tai puutteellinen korjaus ennen ajoa voi johtaa onnettomuuteen ja henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Noudata tässä kirjassa annettuja huoltosuosituksia ja ohjeita.





HUOLLON TURVALLISUUS

Tämä kappale sisältää toimintaohjeita joidenkin huoltokohtien kannalta. Voit itse suorittaa jotkut asiat, mikäli työkalut ja ammattitaitosi siihen riittävät.



Kun moottoripyöräsi kaipaa huoltoa, muista että valtuutettu Honda huoltokorjaamo tuntee moottoripyöräsi parhaiten ja heillä on siihen parhaiten soveltuvat nykyaikaiset välineet.

Muutama ennaltaehkäisevä turvallisuusasia. Emme voi varoittaa sinua kaikista mahdollisista haavereista jotka johtuvat huollosta. Vain sinä voit päättää, kuka ja koska työt suorittaa.

VAROITUS

Huollon ja toimintaohjeiden laiminlyönti voi johtaa henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Noudata tässä kirjassa annettuja toimintatapoja ja turvaohjeita.







VAROTOIMENPITEET

- Varmista että moottori on sammutettu ennen huoltoa tai korjausta. Tämä eliminoi muutamat mahdolliset vahingot:
 - * **Pakokaasuista johtuvan myrkytyksen.**
Huolehdi kunnollisesta tuuletuksesta aina kun käytät moottoria.
 - * **Palovammat kuumista osista.**
Anna moottorin ja pakoputkiston jäähtyä ennen kosketusta.
 - * **Liikkuvista osista johtuva vahinko.**
Älä käytä moottoria, ellei.
- Lue toimintaohjeet ennen aloitusta, ja varmista että sinulla on tarvittavat tieto, taito ja työkalut.
- Ehkäistääksesi moottoripyörän kaatumisen, aseta pyörä kovalle, tasaiselle alustalle käyttäen sivuseisontatukea tai huoltopukkia helpottaaksesi huoltoa.

- Estääksesi mahdollisen tulipalon, ole varovainen työskennellessäsi polttoaineen kanssa. Käytä ainoastaan syttymätöntä liuotinta osien puhdistukseen. Pidä tupakat, kipinät ja tuli pois polttoaineen läheisyydestä.

Muista että valtuutettu Honda huoltokorjaamo tuntee moottoripyöräsi parhaiten ja osaavat korjata ja huoltaa sen asiantuntevasti.

Parhaan toimivuuden kannalta, käytä ainoastaan uusia Honda alkuperäisvaraosia huoltaessasi tai korjatessasi moottoripyöräsi.





HUOLTOTAULUKKO

Suorita ennen ajoa tarkastukset (sivu 30) jokaisen huollon yhteydessä.

I: TARKASTA JA PUHDISTA, SÄÄDÄ, VOITELE TAI VAIHDA TARVITTAESSA

C: PUHDISTA R: VAIHDA A: SÄÄDÄ L: VOITELE



Huoltotaulukossa olevien huoltotöiden suorittaminen ja seuraaminen pitää moottoripyöräsi huippukunnossa. Huoltotyöt pitää suorittaa asianmukaisesti Hondan ohjeiden, säätöjen ja oppien mukaan. Honda huoltokorjaamosi täyttää nämä vaatimukset.

* Pitää suorittaa Honda huoltokorjaamon toimesta, jolle omistajalla ole tarpeellisia työkaluja, säätöarvoja ja ammattitaitoa.
Katso Honda korjaamokäsikirja.

** Turvallisuuden kannalta, suosittelemme näiden toimintojen suorittajaksi ainoastaan Honda huoltokorjaamaa.

Honda suosittelee että huoltokorjaamo suorittaa koeajon jokaisen huollon jälkeen ennen moottoripyörän luovutusta.

HUOM: (1) Huolla useammin kun ajat määritettyinä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.





KOHDE	HUOLTOVÄLI	KUMPI TÄYTTYY ENSIN ↓ HUOM	→ K K	ENSI HUOLTO.	OHJEELLINEN HUOLTOVÄLI					KATSO SIVU
				km	150	1.000	2.000	3.000	4.000	
				mi	100	600	1.200	1.800	2.400	
*	POLTTOAINELETKUT					I		I	–	
*	KAASUKAHVAN TOIMINTA					I		I	57	
	ILMANSUODATIN	HUOM(1)		C		C		C	49	
	SYTYTYSTULPPA			I	I	I	I	I	54	
*	VENTTIILIEŊÄLÄS			I	I	I	I	I	60	
	MOOTTORIÖLJY			R	R	R	R	R	51	
**	MOOTTORIÖLJYN VERKKOSUODATIN					C		C	–	
**	MOOTTORIÖLJYN KESKIPAKOSUODATIN					C		C	–	
**	MOOTTORIN TYHJÄKÄYNTI			I	I	I	I	I	56	






KOHDE	HUOLTOVÄLI	KUMPI TÄYTTYY ENSIN ↓ HUOM	→ K K	ENSI HUOLTO.	OHJEELLINEN HUOLTOVÄLI				KATSO SIVU
				km	1.000	2.000	3.000	4.000	
				mi	600	1.200	1.800	2.400	
				150	1.000	2.000	3.000	4.000	
				100	600	1.200	1.800	2.400	
				1	6	12	18	24	
				I, L	Joka 500 km tai joka 3 kuukausi: I,L				64
					I	I	I	I	65
					I	I	I	I	74
				I	I	I	I	I	14, 15, 74
				I	I	I	I	I	17
						I		I	77
						I		I	75, 76
					Joka 1.600 km tai joka 100 käyttötunti: C				63
				I		I		I	–
				I	I	I	I	I	23, 69
				I	I			I	–







TYÖKALUSARJA

Sytytystulpan avain (1) ja sen kahva (2)
löytyvät työkalupussista (3).



- (1) Sytytystulpan avain
- (2) Kahva
- (3) Työkalupussi





SARJANUMEROT

Rungon ja moottorin sarjanumeroita tarvitset rekisteröidessäsi moottoripyörääsi. Niitä voit tarvita myös varaosia tilatessasi.


Merkitse sarjanumerot tälle sivulle, jotta ne ovat helposti löydettävissä.

Runkonumero (1) sijaitsee ohjauksen vasemmalla puolella.


Moottorin numero (2) sijaitsee moottorilohkossa, vasemmalla puolella.

RUNKO NRO. _____



MOOTTORIN NRO. _____



(1) Runkonumero



(2) Moottorin numero





03/11/13 15:41:22 3FGEL600_058




VÄRITARRA

Väritarra (1) sijaitsee rungossa, vasemmalla puolella.



Värikoodia tarvitaan varaosia tilatessa. Kirjaa väri ja koodi tähän.

VÄRI _____

KOODI _____



(1) Väritarra
48






ILMANSUODATIN

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.


Ilmansuodatinelementti tulee huoltaa säännöllisin väliajoin (sivu 44). Jos moottoripyörää käytetään erityisen pölyisissä olosuhteissa, huolla suodatinta useammin. Honda myyjäsi auttaa sinua määrittämään oikean huoltovälin erityisiin ajo-olosuhteisiin.



- (1) Kiinnitysruuvit
- (2) Ilmansuodattimen kansi

1. Irrota kaksi kiinnitysruuvia (1), suodatinkotelon kansi (2) ja ilmansuodatin (3).
2. Pese ilmansuodatin puhtaaksi, käytä syttymätöntä tai korkean leimahduspisteen omaavaa liuotinta ja anna kuivua.

Älä koskaan käytä bensiiniä tai matalan leimahduspisteen omaavaa liuotinta ilmansuodattimen puhdistukseen. Ne saattavat syttyä palamaan.




- (3) Ilmansuodatin







3. Kastuta ilmansuodatin puhtaaseen vaihteistoöljyyn (SAE 80–90) kunnes se on läpeensä märkä, puserra ylimääräinen öljy pois.
4. Kiinnitä ilmansuodatin.
5. Kiinnitä suodatinkotelon kansi (2), kohdista uloke (4) kielekkeeseen (5) suodatinkotelossa (6).



- (2) Ilmansuodattimen kansi
- (4) Uloke
- (5) Uloke
- (6) Ilmansuodatinkotelo

50





MOOTTORIÖLJY


Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Moottoriöljy

Hyvällä moottoriöljyllä on monia laatuvaatimuksia. Käytä ainoastaan korkea luokkaista SE, SF tai SG luokan laatuvaatimukset täyttävää moottoriöljyä.



Viskositeetti:

Moottoriöljyn viskositeetti valitaan ilman lämpötilan mukaan. Oheinen taulukko antaa ohjeita sopivan öljyn valitsemiseksi.



(1) Yksiaste

(2) Moniaste





Moottoriöljy

Moottoriöljyn laatu on päätekijä, joka vaikuttaa moottorin ikään. Vaihda öljy huolto-ohjeiden mukaan (sivu 44).



Kun ajetaan erittäin likaisissa ajo-olosuhteissa, on öljynvaihto suoritettava useammin kuin mitä huolto-ohjeissa suositellaan.

Hävitä käytetty öljy ympäristön kannalta turvallisella tavalla. Älä kaada öljyä maahan, vaan vie se esim. lähimmälle huoltoasemalle hävitettäväksi.

Käytetty öljy voi aiheuttaa ihosyöpää mikäli sen kanssa joudutaan toistuvasti kosketuksiin. Joskin tämä on epätodennäköistä jollei kätesi ole päivittäin kosketuksissa öljyn kanssa. Kuitenkin on suositeltavaa pestä kädet huolellisesti mahdollisimman pian kun olet käsitellyt öljyä.

Mikäli momenttiavainta ei käytetty tässä kiinnityksessä, varmista oikea kiinnitys ottamalla yhteys valtuutettuun Honda huoltopisteeseen.


Moottoriöljyn vaihto tulee suorittaa moottorin ollessa käyttölämpim ja moottoripyörän ollessa sivuseisontatuella täyden tyhjennyksen varmistamiseksi.






1. Irrota öljyn täyttökorkki/mittatikku oikeasta moottorilohkosta.
2. Aseta astia moottorin alle ja irrota tyhjennystulppa (1).
3. Polkaise käynnistinpoljinta muutama kerta kun moottorin sammutuskatkaisin on OFF asennossa, jotta moottoriin mahdollisesti jäänyt öljy poistuisi.
4. Tarkasta öljytulpan tiivisteen (2) kunto ja kiinnitä öljytulppa. Vaihda tiiviste öljynvaihdon yhteydessä, tai tarvittaessa.
Öljytulpan kiristysmomentti:
25 N·m (2,5 kgf·m)
5. Täytä moottorin kampikammio suositellulla moottoriöljyllä; noin:
0,6 l

6. Kiinnitä öljyn täyttökorkki/mittatikku.
7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä 2–3 minuuttia.
8. Sammuta moottori ja tarkasta että öljyn taso on mittatikun ylärajassa kun moottoripyörä on pystyasennossa tasaisella, lujalla alustalla.
Varmista ettei ole öljyvuoja.



(1) Öljyn poistotulppa
(2) Tiiviste





SYTYTYSTULPPA

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Suosittelut tulpat:

Vakio:

CR6HSA (NGK) tai
U20FSR-U (DENSO)

Kylmälle säälle: (Alle 5°C)

CR5HSA (NGK) tai
U16FSR-U (DENSO)

Pitkään, kovaan ajoon:



CR7HSA (NGK) tai
U22FSR-U (DENSO)

Tämän sytytystulpan lämpöarvo on sopiva useimpiin ajo-olosuhteisiin. Toisaalta, jos moottoripyörää käytetään pitkään kovassa ajossa tai käytetään lähellä maksimitehoja kuumassa ilmastossa, sytytystulppa tulisi vaihtaa kylmempään lämpöarvoon (korkeampi numerointi).

HUOMAA


Älä koskaan käytä väärän lämpöarvon omaavaa sytytystulppaa. Seurauksena voi olla moottorivaurio.

1. Irrota sytytystulpan hattu.
2. Puhdista sytytystulpan ympäristö liasta.
3. Irrota sytytystulppa.
4. Tarkasta silmämääräisesti sytytystulpan elektrodien kunto. Keskielektrodissa tulisi olla terävät kulmat ja sivuelektrodi ei saa olla syöpynyt.
5. Vaihda tulppa mikäli siinä on ulkoista kulumaa tai jos eriste on murtunut tai kolhiintunut.





6. Tarkasta sytytystulpan kärkiväli (1) käyttäen lankatyypistä rakomitta. Tarvittaessa säädä sivuelektrodiä (2) varovasti taivuttamalla. Kärkivälin tulisi olla:
0,6–0,7 mm




(1) Tulpan kärkiväli (2) Sivuelektrodi

7. Varmista että tulpan tiiviste on hyvässä kunnossa.
8. Asenna sytytystulppa paikalleen ja kiristä käsin.
9. Kiristä sitten tulppa-avaimella uutta sytytystulppaa 1/2 kierrosta tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi. Jos käytät vanhaa sytytystulppaa, kierrä vain 1/8–1/4 kierrosta.

HUOMAA

Kiristä sytytystulpat huolella. Riittämättömästi kiristetty sytytystulppa voi tulla niin kuumaksi, että se voi vaurioittaa moottoria.

10. Kiinnitä tulpan hattu.






TYHJÄKÄYNTI

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Tyhjäkäynti:

Moottorin pitää olla normaali käyttölämpöinen oikean tyhjäkäynnin saavuttamiseksi. Kymmenen minuutin ajo on riittävä.

Älä yritä korjata vikoja tyhjäkäynnin säädöllä jotka eivät johdu siitä. Anna Honda huoltopisteen suorittaa säädöt säännöllisesti.



(1) Säätöruuvi
(2) Ilmaruuvi

(A) Laskee
(B) Nousee

56

1. Lämmitä moottori moottoripyörän ollessa pystyasennossa.
2. Kytke kierroslukumittari moottoriin.
3. Säädä tyhjäkäynti säätöruuvista (1).

Tyhjäkäynti (Vapaalla):
 $1.700 \pm 100 \text{ min}^{-1} \text{ (rpm)}$


Tyhjäkäyntiseos:

1. Säädä polttoaineen seos kääntämällä ilmaruuvia (2) myötäpäivään kunnes kuulet moottorin kierroksien laskevan, sen jälkeen käännä vastapäivään kunnes moottorin kierroksien laskevan uudestaan. Aseta ilmaruuvin säätö tarkalleen näiden kahden äärisäätökohdan väliin.

Täysin kiinni asennosta, normaalisti oikea säätö on (välillä rikkaan ja laihan seoksen äärisäädöt) on auki kierroksia noin:

1—1/2

2. Jos tyhjäkäynti muuttuu seosruuvien säädön jälkeen, säädä tyhjäkäynti uudestaan tyhjäkäyntiruuvista.






KAASUKAHVAN TOIMINTA



Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Vaijerin tarkastus:

1. Tarkasta, että kaasukahva kiertyy ääriasentoihinsa ohjaustangon ollessa täysin käännettynä kumpaankin suuntaan.
2. Tarkasta kaasuvaijerin kunto kaasukahvasta kaasuttimeen. Jos vaijeri on mutkalla tai kulkureitti on väärä, pitää se vaihtaa tai muuttaa kulkureittiä.
3. Voitele vaijeri sopivalla voiteluaineella ehkäistäksesi ennenaikaisen kulumisen ja korroosion.



(1) Kaasuvaijeri






4. Säädä vapaaliike kaasuvaijerin säätimestä (2). Mittaa kahvan kierto, oikea kaasukahvan vapaaliike on:
2,0–4,0 mm

5. Vapaaliikkeen säätö, löysää lukkomutteria (3) ja kierrä säätimestä (2).
6. Säädön jälkeen, tarkasta uudestaan kaasukahvan pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen kaikissa ohjauksen asennoissa, myös ohjaus täysin käännettynä oikealle ja vasemmalle ääriasentoihin.

Jos oikeaa kaasun vapaaliikettä ei saa säädettyä, ota yhteys Honda myyjäsi.



- (2) Säädin
- (3) Lukkomutteri
- (A) Vähentää vapaaliikettä
- (B) Lisää vapaaliikettä





Kaasun rajoittimen säätö:


1. Löysää lukitusmutteri (1).
2. Käännä kaasun rajoitinruuvia (2) myötäpäivään vähentääksesi kaasun liikettä tai vastapäivään lisätäksesi sitä.

Kaasun rajoitinruuvin mitta (3) on 21 mm kun kaasu on säädetty täysin avautuvaksi; vähemmän kuin 21 mm kun kaasukahvan liike (ja moottorin kierrokset) on rajoitettu.



3. Estä ruuvin kääntyminen ja kiristä lukitusmutteri.

Ehkäistäksesi kosteuden tai lian (kura, hiekka, jne.) pääsyn kaasurunkoon, älä irrota kaasun rajoitinruuvia.

Kosteus ja lika voivat häiritä kaasun normaalia toimintaa.



- (1) Lukkomutteri
(2) Kaasun rajoitinruuvi
(3) Kaasun rajoitinruuvin mitta






VENTTIILIN VÄLYS

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.


Liiallinen venttiilien välyk aiheuttaa ylimääräistä ääntä ja mahdollisesti moottorivaurion. Liian pieni, tai olematon välyk estää venttiiliä sulkeutumasta, aiheuttaa venttiilivaurion sekä tehohävikkiä. Tarkasta venttiilien välyk säännöllisin väliajoin, moottorin ollessa kylmä.

Venttiilivälysten tarkastus ja säätö tulee suorittaa moottorin ollessa kylmä. Välyk muuttuu moottorin lämpötilan noustessa.

1. Irrota kampikammion vasen suoja (1) irrottamalla pultit (2).
2. Irrota säätöaukon hatut (3).



- (1) Vasen kampikammion suoja
(2) Pultit
(3) Säätöaukon hatut






3. Pyöritä moottoria vauhtipyörästä vastapäivään kunnes T merkki (4) vauhtipyörässä on kohdakkain moottorilohkon vastamerkin (5) kanssa. Tässä kohdassa mäntä on ylhäällä puristus- tai poistotahdissa.



Säätötoimenpide voidaan suorittaa kun mäntä on ylhäällä ja puristustahdissa kun molemmat sekä imu- että pakoventtiili on kiinni.

Tässä kohdassa voidaan tarkastaa keinuviipujen liikkuvuus. Jos ne liikkuvat vapaana, on se merkki siitä että venttiilit ovat kiinni ja puristustahti on päällä. Jos keinuviivut eivät liiku ja venttiilit ovat auki, pyöritä moottoria vauhtipyörästä 360° ja aseta uudestaan T merkki vastamerkin kohdalle.



(4) T merkki

(5) Vastamerkki






4. Tarkasta välys molemmista venttiilistä asettamalla rakomitta (6) säätöruuvin (7) ja venttiilin väliin.

Vällys pitää olla:
0,05 mm

Jos säätö on tarpeen, löysää säätöruuvin lukitusmutteri (8) ja käännä säätöruuvia (7) kunnes tunnet kevyttä vastusta kun rakomitta (6) on välissä.

Kun säätö on suoritettu, kiristä lukitusmutteri samalla kun pidät säätöruuvia vastaan ettei se pääse kääntymään.

Lopuksi, tarkasta välys uudestaan ja varmista ettei säätö ole päässyt muuttumaan.



- (6) Rakotulkki
(7) Säätöruuvi
(8) Säätöruuvin lukitusmutteri





KIPINÄNSAMMUTIN

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.


Pakoputkiston kipinänsammutin pitää aika ajoin puhdistaa kertyneestä karstasta (katso huoltotaulukosta huoltoväli, sivu 45).

Pakoputkisto tulee käytössä erittäin kuumaksi ja pysyy pitkään kuumana kun moottori on sammutettuna. Anna pakoputkiston jäähtyä kunnolla ennen tämän huollon suorittamista.

1. Irrota kolme pulttia (2), kipinänsammutin (1), ja tiiviste (3) äänenvaimentimesta (4).



2. Käytä harjaa poistaaksesi karstan kipinänsammuttimen verkko-osasta. Käytä harjaa varoen, ettei vahingoita verkkoa. Tarkasta että kaikki reiät ovat puhtaat karstasta. Vaihda tarvittaessa. Tarkasta tiivisteiden kunto, vaihda tarvittaessa.

3. Kiinnitä kipinänsammutin ja tiiviste äänenvaimentajaan ja kiristä kolme pulttia huolellisesti.



(1) Kipinänsammutin
(2) Pultit

(3) Tiiviste
(4) Äänenvaimennin





TOISIOKETJU

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Ketjujen käyttöikä on riippuvainen oikeasta voitelusta ja säädöistä. Säännöllisen huollon laiminlyöminen lyhentää huomattavasti ketjujen ja rattaiden käyttöikää.

Toisioketju pitää säännöllisesti tarkastaa ja voidella, ennen ajoa tarkistuslistan (sivu 30) mukaan. Jos ajat erittäin pölyisissä, likaisissa tai märissä olosuhteissa, huolla ja voitele ketjut useammin.


Tarkastus:

1. Sammuta moottori ja aseta moottoripyörä sivuseisontatuelle vaihteen ollessa vapaalla.
2. Tarkasta ketjun vapaaliike rattaiden keskeltä kuvan osoittamasta kohdasta.
Ketjun kireys on oikea, kun vapaaliike käsin mitattuna on:
15 – 25 mm

3. Rullaa moottoripyörää eteenpäin ja pysähdy. Tarkasta ketjun vapaaliike. Toista tämä prosessi muutama kerta. Vapaaliikkeen pitää pysyä vakiona. Jos ketju on löysä vain joissain kohdissa, jotkut ketjun osat ovat jumiutuneet. Jumiutuneet kohdat tulee voidella huolellisesti.

HUOMAA

Liiallinen ketjun vapaaliike voi vaurioittaa moottorikoppaa.




(1) Toisioketju




4. Tarkasta ketjulaahaimen (2) kuluneisuus.
Jos kohouma (3) keskellä laahainta on kulunut, anna Honda huoltosi vaihtaa laahain uuteen.

5. Mittaa ketjut määrittääksesi onko ketju kulunut yli huoltorajan. Irrota ketjut ja mittaa väli ketjun niittien väliltä. Jos väli ylittää huoltorajan, on ketjut kuluneet ja näin ollen vaihdetta uusiin.





Uusi ketju:
978 mm

Huoltoraja:
997 mm



Mittaa väli : 77 tappia.

(2) Ketjun laahain
(3) Harja






6. Tarkasta rattaan hampaat mahdollisilta kulumilta tai vaurioilta.

Vaurioitunut rattaan hammas

Kulunut rattaan hammas

Vaihda

Vaihda



Normaali rattaan hammas

HYVÄ


Jos toisioketju tai rattaat ovat erittäin kuluneet tai vioittuneet, ne pitää vaihtaa. Älä ikinä käytä uutta ketjua kuluneissa rattaissa; seurauksena on ennenaikainen ketjun kuluminen.

66

Säätö:

Mikäli ketju vaatii säätöä, toimi seuraavasti:

1. Laita tuki moottorin alle, nostaaksesi takapyörän irti maasta.
2. Löysää taka-akselin mutteri (1).
3. Löysää lukitusmutterit (2) molemmilta puolilta ketjun säätimistä.



- (1) Taka-akselin mutteri
- (2) Lukkomutteri
- (3) Säätömutteri
- (4) Säädön ilmaisinmerkki
- (5) Mitta-asteikko



4. Käännä säätömuttereita (3) molemmin puolin ketjun säätimestä tasaisesti saman verran lisätäksesi tai pienentääksesi ketjun vapaaliikettä.

Aseta ketjun säätimen viitemerkit (4) samaan kohtaa mitta-asteikossa (5) molemmin puolin takahaarukassa.

Jos ketjun vapaaliike on suuri, kun taka-akseli on ääripäässä säädössä, on ketju kulunut ja pitää vaihtaa.

5. Kiristä akselin mutteri momenttiin.
46 N·m (4,7 kgf·m)

6. Kiristä säätömuttereita kevyesti, sen jälkeen kiristä lukkomutterit pitäen säätömuttereita vastaan.


7. Tarkasta vapaaliike uudestaan.

8. Takajarrupolkimen vapaaliike muuttuu kun takapyörän asema muuttuu ketjun säädön yhteydessä. Tarkasta jarrupolkimen vapaaliike ja säädä tarvittaessa (sivu 15).

Mikäli momenttiavainta ei ole käytettävissä, ota yhteys valtuutettuun Honda huoltokorjaamoon kiristykseen varmistamiseksi.

Voitelu:

Käytä SAE 80 tai 90 vaihteistoöljyä tai yleisesti saatavilla olevaa ketjuöljyä ketjun voiteluun. Käytä voiteluainetta riittävästi niin että kaikki ketjun osat kuten linkut, levyt, tapit ja puslat tulevat voideltua.





Irrotus ja puhdistus:

Kun ketju on likainen, pitää se irrottaa, puhdistaa ja voidella huolellisesti.

1. Sammuta moottori ja irrota varovasti lukituslevy (1) pihdeillä. Älä taivuta tai väännä levyä. Irrota lukkokappale ja ketju moottoripyörästä.
2. Puhdista toisioketju korkean leimahduspisteen omaavalla liuottimella ja kuivaa se. Tarkasta ketju mahdollisesta vauriolta tai kulumiselta. Vaihda ketju jos siinä on vaurioituneita rullia, löysiä linkejä tai jos se on muuten huonokuntoinen.


Älä koskaan käytä alhaisen leimahduspisteen omaavaa liuotinta ketjujen puhdistamiseen. Ne saattavat syttyä palamaan.

3. Tarkasta hammasrattaiden mahdolliset kulumiset tai vauriot.
4. Voitele toisioketju (sivu 67).

5. Aseta ketju rattaiden päälle ja liitä ketjun päät liittimellä. Helpottaaksesi asennusta, aseta ketjun päät vastakkain takarattaan hampaille kun asennat liittintä.


Liitinosa on ketjun heikoin lenkki. Se on uudelleen käytettävissä mikäli se pysyy hyvässä kunnossa, mutta on suositeltavaa että ainakin lukituslevy vaihdetaan aina uuteen kun se on ollut irrotettuna.

Kiinnitä lukituslevy niin että kiinteä puoli on pyörimissuuntaan päin.



(1) Lukituslevy






PYÖRÄN VANTEET JA PINNAT


Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

1. Tarkasta vanteet (1) ja pinnat (2) mahdollisista vaurioista.
2. Kiristä kaikki löystyneet pinnat.
3. Tarkasta vanteen heitto. Jos heittoa on havaittavissa, anna Honda myyjäsi korjata asia.

Pinnojen kireydestä ja renkaiden kunnosta huolehtiminen on erittäin tärkeää moottoripyörän turvallisuuden ja toiminnan kannalta. Ensimmäisten 150 km:n aikana pinnat löystyvät nopeammin osien asentamisen uutuuden takia. Pahasti löystyneet pinnat saattavat aiheuttaa epävakautta korkeissa nopeuksissa tai moottoripyörän hallinnan menettämisen.



(1) Pyörän vanne
(2) Pinna






PYÖRÄN IRROTUS

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Etupyörän irrotus

1. Nosta etupyörä ilmaan asettamalla tukiteline moottorin alle.
2. Irrota pultit (1) etuhaarukan suojasta.
3. Irrota etujarruvaijeri (2) vaijerin ohjaimesta (3).
4. Irrota etuhaarukan suoja (4).
5. Ruuvaa etujarrun säätömutteri (5) irti.
6. Purista etujarruvipua ja irrota etujarruvaijeri (6) jarruvivusta (2).
7. Irrota etuakselin mutteri (7) akselistä. Etupyörä voidaan nyt irrottaa.



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (1) Pultit | (5) Säätömutteri |
| (2) Etujarruvaijeri | (6) Jarruvipu |
| (3) Vaijerin ohjain | (7) Etuakselin mutteri |
| (4) Etuhaarukan suoja | |






Huomioi kiinnityksessä:



- Etupyörän kiinnityksessä, toimi päinvastoin kuin irrotuksessa. Varmista että uloke (8) etuhaarukassa asettuu uraan (9) jarrupaneelissa.
Kiristä akselin mutteri momenttiin:
46 N·m (4,7 kgf·m)
- Tarkasta etujarrun säätö.
- Renkaan asennuksen jälkeen, käytä jarrua muutama kerta ja tarkista että rengas pyöri vapaasti kun vapautat jarrun. Tarkasta renkaan asennus uudestaan, mikäli pyörä ei pyöri vapaasti, tai jos laahausta ilmenee.

Jos momenttiavainta ei käytetty kiinnityksessä, varmista oikea kiinnitys mahdollisimman pian valtuutetulla Honda huoltokorjaamolla. Väärä asennus voi vaikuttaa jarrutustehoon.



(8) Nokka


(9) Kolo





Takapyörän irrotus


1. Nosta takapyörä ilmaan asettamalla tuki moottorin alle.
2. Ruuvaa takajarrun säätö (1) irti.
3. Paina ja vapauta takajarrupoljinta ja irrota jarrutanko (2) jarruvivusta (3).
4. Löysää lukkomutteri (4) ja säätömutteri (5) ketjun säätimestä molemmin puolin.



- (1) Jarrun säätö
(2) Jarrutanko
(3) Jarruvipu

- (4) Lukkomutteri
(5) Säätömutteri

5. Ruuvaa akselin mutteri (6) irti ja vedä akseli irti. Työnnä takapyörää eteenpäin ja nosta ketju takarattaan päältä pois. Irrota takapyörä.



- (6) Akselin mutteri






Huomioi kiinnityksessä:


- Takapyörän kiinnityksessä, toimi päinvastoin kuin irrotuksessa. Varmista että uloke (7) takahaarukassa asettuu uraan (8) jarrupaneelissa. Kiristä akselin mutteri momenttiin:
46 N·m (4,7 kgf·m)
- Säädä ketju (sivut 66 – 67).
- Säädä jarru (sivu 15).
- Käytä jarrua muutama kerta ja tarkasta että pyörä pyörii vapaasti kun vapautta jarrun.

Mikäli momenttiavainta ei ole käytetty asennuksessa, ota yhteys valtuutettuun Honda huoltokorjaamoon kiristyksen varmistamiseksi. Väärä asennus voi vähentää jarrujen tehoa.



(7) Nokka

(8) Kolo






JARRUKENGÄN KULUNEISUUS

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.


Etu- ja takajarru on varustettu jarrun kulumisen ilmaisimella.

Kun jarrua painetaan, nuolimerkki (1) joka sijaitsee jarruvivussa (2) liikkuu kohti vastamerkkiä (3) jarrupaneelissa (4). Mikäli nuoli kohtaa vastamerkin kun jarru on pohjaan painettu, pitää jarrukengät vaihtaa. Ota tällöin yhteys Honda huoltopisteeseen.

< ETUJARRU >




< TAKAJARRU >



(1) Nuoli
(2) Jarruvipu

(3) Vastapistemerkki
(4) Jarrupaneeli






ETUJOUSITUS

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.



Tarkista etujousituksen toiminta lukitsemalla etujarru ja pumpaamalla haarukkaa ylös alas monta kertaa. Jousituksen tulisi toimia pehmeästi ilman öljyvuoja jousituksesta. Vioittuneet, taittuneet tai vuotavat jousituksen osat tulee korjauttaa ennen kuin moottoripyörällä ajetaan. Tarkista kaikki etuhaarukan kiinnityspulttien (1) ja ohjaustangon kiinnitysmutterien (2) kiinnitys.



- (1) Etuhaarukan kiinnityspultit
- (2) Ohjaustangon kiinnityspultit

Moottoripyörän käsiteltävyys ja tasapaino kärsivät, jos ohjauksen tai etujousituksen komponentteja on irrallaan, ovat kuluneet tai vaurioituneet.

Jos joku jousituksen osa on kulunut tai vioittunut, ota Honda kauppiasi yhteys lisätarkastusta varten. Jousitus vaikuttaa suoraan turvallisuuteen ja Honda kauppiasi on erikoistunut ja pätevä ratkaisemaan jos korvaavat osat tai korjaukset on tarpeellisia.







TAKAJOUSITUS

Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Tarkista takajousitus säännöllisin väliajoin huolellisesti. Huomioi seuraavat seikat:


1. Takahaarukan puslat (1) tulee tarkastaa liikuttamalla voimakkaasti takapyörää sivulta toiselle kun moottoripyörä on tuen päällä ja tunnustelemalla mahdollisia välyksiä puslissa.
2. Tarkasta kaikki jousituksen kiinnityspisteiden asiallinen kireys ja kiinnikkeet (2).
3. Tarkasta, ettei vaimenninyksiköissä ole öljyvuoja.

Jos joku jousituksen osa on kulunut tai vioittunut, ota Honda kauppiasi yhteyksesi lisätarkastusta varten. Jousitus vaikuttaa suoraan turvallisuuteen ja Honda kauppiasi on erikoistunut ja pätevä ratkaisemaan jos korvaavat osat tai korjaukset on tarpeellisia.



(1) Puslat

(2) Kiinnikkeet






SIVUSEISONATUKI



Katso turvallisuuden ennaltaehkäisy sivulta 42.

Tarkasta sivutuen jousen kunto ja tuen vapaa liikkuvuus.

Jos sivutuki narahtaa tai on jäykkä, puhdista saranaosa ja voitele se puhtaalla moottoriöljyllä.



- (1) Sivuseisontatuen jousi
- (2) Sivuseisontatuki





PUHDISTUS

Puhdista moottoripyöräsi säännöllisesti suojataksesi pintoja ja tarkasta vauriot, kulumiset tai mahdolliset öljyvuodot.

Vältä käyttämästä pesuaineita jotka ei erityisesti ole suunniteltu moottoripyörän tai auton puhdistukseen.

Ne saattavat sisältää vahvoja puhdistus tai kemiallisia liuotteita jotka saattavat vaurioittaa metalli, maalaus tai muoviosia.

Mikäli moottoripyöräsi on lämmin ajon jäljiltä, anna moottorin ja pakoputkiston jäähtyä ennen pesua.



Emme suosittele korkeapainepesurin käyttöä.

HUOMAA

Korkeapainepesuri (tai paineilma) saattaa vaurioittaa joitakin moottoripyörän osia.

Korkeapainepesurin käyttö saattaa vaurioittaa moottoripyöräsi joitain osia. Jos käytät korkeapainepesuria, vältä suihkuttamasta vettä seuraaviin kohtiin:

Pyörien navat
Äänenvaimentimen ulostuloreikä
Satulan alle
Moottorin sammutuskatkaisin
Polttoainetankin alle
Ketjut
Kaasutin
Virtalukko







Moottoripyörän pesu

1. Huuhtelee moottoripyörä kokonaan kylmällä vedellä irtolian poistamiseksi.
2. Pese moottoripyörä sienellä tai pehmeällä kankaalla käyttäen kylmää vettä. Vältä suihkuttamasta vettä suoraan pakoputkeen tai sähköosiin.
3. Puhdista muoviset osat puhtaalla pesusienellä tai pehmeällä kankaalla, joka on kastettu mietoon saippuavesiliuokseen. Kastele pestävää kohdetta säännöllisesti virtaavalla vedellä. Pidä jarruneste ja vahvat liuottimet pois moottoripyörän pinnoilta. Ne vahingoittavat muoviosia ja maalattuja pintoja.
4. Pesun jälkeen, huuhtelee moottoripyörä huolellisesti puhtaalla vedellä. Vahvat puhdistusainejäämät voivat syövyttää osia.
5. Kuivaa moottoripyörä, käynnistä moottori ja anna sen käydä muutama minuutti.

6. Testaa jarrujen toiminta ennen ajoa. Muutama jarrutus voi olla tarpeen jarrujen normaalisonnin kannalta.
7. Voitele toisioketju välittömästi moottoripyörän pesun jälkeen.

Jarrujen teho saattaa hetkeksi heikentyä pesun jälkeen. Pidempi seisahdus vähentää mahdollista onnettomuutta.







Puhdistuksen viimeistely

Pesun jälkeen, viimeistele työ vahaamalla pinnat. Käytä ainoastaan ei hiovia vahoja, jotka ovat suunniteltu erityisesti moottoripyörälle tai autolle. Noudata vahapurkissa olevia ohjeita.

Mikäli moottoripyöräsi maalipinta on kolhiintunut tai naarmuinen, ota yhteys Honda huoltosi paikkamaalauksessa. Varmista moottoripyöräsi värikoodi (sivu 48) kun olet hankkimassa paikkamaalia.





SÄILYTYS NEUVOJA

Pitkäaikainen säilytys, kuten talvisäilytys, vaatii erinäisiä toimenpiteitä jotta välttyttäisiin seurauksilta joita moottoripyörän käyttämättömyys aiheuttaa. Mahdollisten osien vaihto tulee suorittaa ENNEN säilytystä; muuten, kyseisien osien vaihto voi unohtua kun moottoripyörä poistetaan säilytyksestä.

VARASTOINTI



1. Moottoriöljyn vaihto.
2. Tyhjennä polttoainetankki ja kaasutin polttoaineastiaan.
Kiinnitä tankin korkki polttoainetankkiin.

Mikäli säilytys kestää yli kuukauden, on kaasutin suojattava tai tyhjennettävä huolellisesti jotta moottori toimisi moitteettomasti säilytyksen jälkeen.

VAROITUS



Polttoaine on erityisen herkästi syttyvää. Palovamma tai henkilövahinko voi olla seurauksena polttoainetta käsiteltäessä.

- Sammuta moottori ja pidä kuumat, kipinät ja tuli etäällä.
- Tankkaa vain ulkotiloissa.
- Pyyhi roiskeet välittömästi.





3. Estääksesi sylinterin korroosion, toimi seuraavasti:
 - Irrota tulpanjohto sytytystulpasta. Käytä teippiä tai narua ja muovivaarmistaaksesi ettei tulpanjohto pääse kosketuksiin moottoriin.
 - Irrota sytytystulppa moottorista. Älä liitä sytytystulppaa tulpanjohtoon.
 - Kaada ruokalusikallinen (15–20 cm³) puhdasta moottoriöljyä tulpan reiästä sylinteriin ja suojaa tulpan reikä palalla kangasta.
 - Pyöritä moottoria niin, että öljy jakaantuu ympäri sylinteriä.
 - Kiinnitä tämän jälkeen sytytystulppa ja tulpanjohto.
4. Pese ja kuivaa moottoripyörä. Vahaa kaikki maalatut pinnat ja sumuta suojaöljyä kaikille kromatuille pinnoille.
5. Voitele toisioketju (sivu 67).
6. Tarkasta rengaspaineet ja aseta tuki pyörän alle siten, että molemmat renkaat ovat ilmassa.
7. Peitä moottoripyörä suojakankaalla (älä käytä muovivaarmia), ja varastoi viileään, kuivaan paikkaan jossa on tasainen lämpötila. Älä varastoi suoraan auringonpaisteeseen.







VARASTOINNIN POISTO

1. Poista suojapeite ja puhdistamoottoripyörä.

Vaihda moottoriöljy, jos moottoripyörä on ollut varastoituna yli 4 kuukautta.

2. Suorita toimenpiteet; tarkistukset ennen ajoa (sivu 30).

3. Suorita koeajo pienellä nopeudella ennen kuin menet liikenteeseen.





TEKNISET TIEDOT

MITAT


Kokonaispituus	1.302 mm
Kokonaisleveys	581 mm
Kokonaiskorkeus	774 mm
Akseliväli	911 mm
Maavara	146 mm

PAINO

Kuivapaino	48 kg
------------	-------

KAPASITEETIT

Moottoriöljy	Öljynvaihto	0,6 l
	Kokonaistilavuus	0,8 l
Polttoainetankki		3,0 l
Varatankki		0,9 l
Matkustajien määrä		Vain ajajalle; ei matkustajia
Maksimi kantavuus		40 kg





03/11/13 15:46:42 3FGEL600_095



MOOTTORI

Halkaisija ja isku

39,0 × 41,4 mm

Puristussuhde

10,0 : 1

Kuutiotilavuus

49,4 cm³

Sytytystulppa

Vakio

CR6HSA (NGK) tai
U20FSR-U (DENSO)

Kylmälle säälle
(alle 5°C)

CR5HSA (NGK) tai
U16FSR-U (DENSO)

Kovaan ajoon

CR7HSA (NGK) tai
U22FSR-U (DENSO)

Sytytystulpan ilmarako



0,6–0,7 mm

Venttiilivälitys (kylmä)

Imupuoli 0,05 mm
Pakupuoli 0,05 mm

Tyhjäkäynti

1.700 ± 100 min⁻¹ (rpm)





03/11/14 14:39:26 3FGEL600_096



RUNKO JA JOUSITUS

Caster	25°00'
Jättö	32 mm
Rengaskoko, etu	2,50-10 33J
Rengaskoko, taka	2,50-10 33J

VÄLITYSSUHTEET

Ensiövälyitys	4,058
Vaihteen välyitys, 1 vaihde	3,272
2 vaihde	1,667
3 vaihde	1,190
Toisiovälyitys	2,642

