



**HUOLTOTIETOA:
CBF125M
VM: 2009-2010**

TYYPPI

JC40

Sytystulppa	Vakio	NGK	CPR7EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	146 cm ³ / 167 mm
	Vakio	Boch	UR6DC	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	146 cm ³ / 167 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	CPR8EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
		Boch	UR5DC	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	Boch	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-KWF-950
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31917-KPH-901
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KWF-951
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,08 +/- 0,02	Takajarrukengät varaosanumero		06430-KRP-980
	pako (mm)		0,12 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-GS9-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	HUOLTOVÄLI				HUOM !
		1	6	12	18	
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	
Ilmansuodatin					V	1
Kampikammion huohotin			P	P	P	3
Sytystulppa			T	V	T	
Venttiilien välys		T	T	T	T	
Moottoriöljy		V	V	V	V	
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P	
Moottoriöljyn keskipakosuodatin					P	
Moottorin tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Toisioketju		T joka 1000 km:n välein				
Jarruneste			T	T	T	2
Jarrupalojen/kenkien kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus			T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin, kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin, kun ajat määrissä olosuhteissa tai ajat täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.