



HUOLTOTIETOA:
CBR125R
VM: 2007-2010

TYYPPI

JC39

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8E	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm ³ / mm) oikea (cm ³ / mm)	206 cm ³ / 131 mm 206 cm ³ / 131 mm
	Vakio	ND	U24ESR-N			
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR9E U27ESR-N	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	-	
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	-	
			Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)	-		
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-		
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,7-0,8	Rengaspaineet etu / taka (kPa)	200 / 225	
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1450 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero	17210-KPP-860	
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero	-	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98059-58816	
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Etujarrupalat varaosanumero	06455-KPP-902	
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,06 +/- 0,02	Takajarrupalat varaosanumero	06435-KPP-902	
	pako (mm)		0,27 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero	51490-KRM-851	

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	6	12	18	HUOM !	
	km x 1000	1	4	8		12
HUOLTOKOHDE						
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	
Ilmansuodatin			P	P	V	1
Kampikammion huohotin			P	P	P	3
Sytystulppa			T	V	T	
Venttiilien välys		T	T	T	T	
Moottoriöljy		V		V		
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P	
Jäähdytysneste				T		2
Jäähdytysjärjestelmä				T		
Toisioketju			T joka 1000 km:n välein			
Jarruneste			T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus			T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin, kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin, kun ajat määrissä olosuhteissa tai ajat täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.