



HUOLTOTIETOA:
NHX110 (Lead)
VM: 2008-2009

TYYPPI

JF19

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR7EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	89 cm ³ / 52 mm
	Vakio	ND	U22FER9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	89 cm ³ / 52 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
		ND	U24FER9	Vetopyörästön öljytilavuus	(cm ³)	100
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	-	Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		SG 10W-40
	ND	-	Rengaspaineet etu / taka	(kPa)	175 / 200	
			Variaattorin hihnan minimileveys		17,5 mm	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli	(mm)		0,8-0,9	Variaattorin hihna varaosanumero		23100-GFM-890
Tyhjäkäyntikierrosluku	(min ⁻¹)		1700 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-GFM-970
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus	(l)		0,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-GCC-B52
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,14 – 0,18	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GFM-B20
	pako (mm)		0,23 – 0,27	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KEJ-900

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000					HUOM !
		1	6	12	18	
HUOLTOKOHDE						
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	
Ilmansuodatin					V	1
Kampikammion huohotin			P	P	P	3
Sytystulpat				V		
Venttiilien välys		T	T	T	T	
Moottoriöljy		V	V	V	V	
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P	
Jäähdytysneste				T		2
Jäähdytysjärjestelmä				T		
Variaattorin hihna		T joka 8,000 km – V joka 24,000 km				
Vetopyörästön öljy						2
Jarruneste			T	T	T	2
Jarrukenkien/palojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	
Jarrun lukitus		T	T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkenkien kuluneisuus				T		
Jousitus			T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T			T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateessa tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteiden vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.