



**HUOLTOTIETOA:
SCV100 (Lead)
VM: 2005-2007**

TYYPPI

JF11

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR6HSA	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	-
	Vakio	ND	U20FSR-U	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	-
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		-
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine	(bar)	-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine	(bar)	-
	kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus	(cm ³)	100
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE90
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka	(kPa)	150 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1800 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-KRP-980
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98056-56718
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrukengät varaosanumero		06430-KRP-980
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,14 +/- 0,02	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-K20
	pako (mm)		0,14 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		-

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	6	12	18	HUOM !
	km x 1000	1	4	8	
HUOLTOKOHDE					
Polttoainejärjestelmä			T	T	T
Kaasukahvan toiminta			T	T	T
Ilmansuodatin					V 1
Kampikammion huohotin			P	P	P 3
Sytystulpat			T	V	T
Venttiilien välys		T	T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V	V
Moottoriöljyn verkkosuodatin					P
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T
Toisioilman syöttöjärj.					T
Variaattorin hihna		T 8,000 km – V 24,000 km			
Vetopyörästön öljy					2
Jarrukenkien kuluminen			T	T	T
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T
Jarruvalokatkaisin			T	T	T
Jarrun lukitus		T	T	T	T
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T
Kytkin				T	
Jousitus			T	T	T
Pultit, mutterit, kiristys		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T
Ohjauslaakerit		T			T

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täytyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateessa tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.