



HUOLTOTIETOA:
VT125C/C2 (Shadow)
VM: 1999-2003

TYYPPI

JC29/31

Sytytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	317 cm ³ / 125 mm
	Vakio	ND	U24FER-9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	317 cm ³ / 125 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-MAV-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero		15412-HM5-A10
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,3	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916 X 2
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KR3-425
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,15 +/- 0,02	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-742
	pako (mm)		0,20 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KBH-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	6	12	18	HUOM !
		1	4	8	
HUOLTOKOHDE					
Polttoainejärjestelmä			T	T	T
Kaasukahvan toiminta			T	T	T
Kaasuttimet – rikastin			T	T	T
Ilmansuodatin					V
Sytytystulpat				V	
Venttiilien välys		T			T
Moottoriöljy		V			V
Moottoriöljyn suodatin		V			V
Kaasuttimet – synkronointi					T
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T
Jäähdytysneste				T	2
Jäähdytysjärjestelmä				T	
Toisioilman syöttöjärj.					T
Toisioiketju		T joka 1000 km:n välein			
Toisioiketjun ohjaimet			T	T	T
Jarruneste			T	T	T
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T
Jarruvalokatkaisin			T	T	T
Ajovalot			T	T	T
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T
Sivuseisontatuki			T	T	T
Jousitus			T	T	T
Pultit, mutterit, kiristys		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T
Ohjauslaakerit			T		T

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.