



HUOLTOTIETOA:
XL125V (Varadero)
VM: 2007-2010

TYYPPI

JC32

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	346 cm ³ / 117 mm
	Vakio	ND	U24FER-9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	346 cm ³ / 117 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-KPC-D50
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15412-HM5-A10
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,3	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916 X 2
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KPC-643
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,15 +/- 0,02	Takajarrupalat varaosanumero		06435-KPC-643
	pako (mm)		0,24 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KBH-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	HUOLTOVÄLI				HUOM !
		1	6	12	18	
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	
Ilmansuodatin					V	1
Sytystulpat				V		
Venttiilien välys		T			T	
Moottoriöljy		V			V	
Moottoriöljyn suodatin		V			V	
Jäähdytysneste				T		2
Jäähdytysjärjestelmä				T		
Toisioilman syöttöjärjestelmä					T	
Toisioketju			T joka 1000 km:n välein			
Toisioketjun ohjaimet			T	T	T	
Jarruneste			T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	
Ajovalot			T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus			T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin, kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.