



HUOLTOTIETOA:
CBR600RR
VM: 2009-2010

TYYPPI

PC40

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Sytystulppa | Vakio | NGK | IMR9E-9HES | Etuteleskoopin | vasen (cm ³ / mm) | 413 cm ³ / 93 mm |
| | Vakio | ND | VUH27D | öljytilavuus / mitta | oikea (cm ³ / mm) | 413 cm ³ / 93 mm |
| | 1.vaihtoehto | NGK | - | Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti | | Honda Ultra / 10W |
| | kovaan ajoon | ND | - | Etuteleskoopin ilmanpaine (bar) | | - |
| | 2.vaihtoehto | NGK | - | Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar) | | - |
| | kylmälle säälle | ND | - | Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³) | | - |
| | (alle +5°C) | | | Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.) | | - |
| Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm) | | | 0,8-0,9 | Rengaspaineet etu / taka (kPa) | | 250 / 290 |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹) | | | 1400 +/- 100 | Ilmansuodattimen varaosanumero | | 17210-MFJ-D00 |
| Seosruuvi auki kierrosta | | | - | Öljynsuodattimen varaosanumero | | 15410-MFJ-D01 |
| Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l) | | | 2,8 | Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK) | | 31912-MFL-003 |
| Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti | | | MA / 10W-30 | Etujarrupalat varaosanumero | | 06455-MEL-D22 X 2 |
| Venttiilin välys (kylmänä) | imu (mm) | | 0,20 +/- 0,03 | Takajarrupalat varaosanumero | | 06435-MEL-D22 |
| | pako (mm) | | 0,28 +/- 0,03 | Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero | | 51490-MEE-D01 |

HUOLTOTAULUKKO

| HUOLTOKOHDE | HUOLTOVÄLI | kuukausi | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | HUOM ! | |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|--------|--|
| | | km x 1000 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | | |
| Polttoainejärjestelmä | | | | | T | | T | | T | | |
| Kaasukahvan toiminta | | | | | T | | T | | T | | |
| Ilmansuodatin | | | | | | T | | | T | 1 | |
| Toisioilman syöttöjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | | |
| Sytystulpat | | | T joka 24,000 km, V joka 48,000 km | | | | | | | | |
| Venttiilin välys | | | | | | | T | | | 3 | |
| Moottoriöljy | | | V | | V | | V | | V | | |
| Moottoriöljyn suodatin | | | V | | V | | V | | V | | |
| Jäähdytysneste | | | | | T | | T | | V | 2 | |
| Jäähdytysjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | | |
| Toisioketju | | | Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein | | | | | | | | |
| Toisioketjun ohjain | | | | | T | | T | | T | | |
| Jarruneste | | | | T | T | V | T | T | V | 2 | |
| Jarrupalojen kuluminen | | | | T | T | T | T | T | T | | |
| Jarrujärjestelmät | | | T | | T | | T | | T | | |
| Jarruvalokatkaisin | | | | | T | | T | | T | | |
| Ajovalot | | | | | T | | T | | T | | |
| Kytkinjärjestelmä | | | T | T | T | T | T | T | T | | |
| Pakorumpuventtiilin vaijerit | | | | | | | T | | | | |
| Sivuseisontatuki | | | | | T | | T | | T | | |
| Jousitus | | | | | T | | T | | T | | |
| Pultit, mutterit, kiristys | | | T | | T | | T | | T | | |
| Pyörät / renkaat | | | | | T | | T | | T | | |
| Ohjauslaakerit | | | T | | T | | T | | T | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin, kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.